

# DS-PDMCX-E-WE - Contacto magnético vía radio de la serie AXPRO para exterior



SKU: DS-PDMCX-E-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/ds-pdmcx-e-we/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos

**Etiquetas:** AXPRO, HIKVISION

Contacto magnético vía radio de la serie AX PRO para exterior

Detecta la apertura y el cierre de ventanas y puertas

Espacio máximo entre el sensor y el imán: 76 mm

Se alimenta mediante pila CR123A

Duración de la pila de hasta 5 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control

Grado de protección IP66

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección por apertura de contacto
- GAP máximo de 76 mm
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

- 
- Transmisión vía radio bidireccional
  - Frecuencia de transmisión 868MHz
  - Encriptado de seguridad AES-128
  - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
  - Soporta salto de frecuencia
  - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
  - Entrada de alarma: NC, NA, Contador de pulsos
  - Alimentado con 1 pila CR123A de 3V
  - Vida útil de la pila de hasta 5 años
  - Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
  - Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +60°C
  - Humedad relativa del 10% ~ 90%
  - Ambiente de instalación exterior
  - Grado de protección IP66
  - Dimensiones del contacto: 40,5 (An) x 146 (Al) x 40,9 mm
  - Dimensiones del imán: 30,5 (An) x 146 (Al) x 40,9 mm
  - Peso: 247 g