
DS-PDP15P-EG2-WE - Detector PIR vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDP15P-EG2-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/ds-pdp15p-eg2-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Detector PIR vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 15 metros, 85,9°

Antimascotas de hasta 30 kg

Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D (Smart Environmental Control)

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Pila de litio CR123A no incluida

Duración de la pila de hasta 5 años

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección de 15 metros

Ángulo de detección de 85,9°

52 zonas de detección

Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s

Tres niveles de sensibilidad

Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg

Filtro de luz blanca de 6500 lux
Compensación digital de temperatura
Protección de zona cero
Procesamiento digital
Óptica sellada
Protección antisabotaje frontal y trasera
Indicador de temperatura ambiental
Indicador de intensidad de la señal
Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
Transmisión vía radio bidireccional
Frecuencia de transmisión 868MHz
Encriptado AES-128
Rango de transmisión de 1,6 km
Soporta salto de frecuencia
Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
Alimentado con 1 pila CR123A de 3V no incluida
Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
Humedad relativa del 10% ~ 90%
Ambiente de instalación interior
Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
Soporte de montaje en techo (opcional): DS-PDB-IN-Ceilingbracket
Soporte de montaje en pared (opcional): DS-PDB-IN-Wallbracket
Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm
Peso: 128 g