## DS-PDPC12PF-EG2-WE - Detector PIRCAM vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDPC12PF-EG2-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/ds-

pdpc12pf-eg2-we/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

**Etiquetas: AXPRO, HIKVISION** 

Detector PIRCAM vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 12 metros, 85,9°

Antimascotas de hasta 30 kg

Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D (Smart Environmental Control)

Visión nocturna por luz blanca

Imágenes a color 24/7

Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes

Resolución VGA a 2FPS

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 3 pilas de litio CR123A no incluidas

Duración de la pila de hasta 6 años

Alcance vía radio de 800 metros desde el HUB de control.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

• Detección por Pasivo infrarrojo con verificación de vídeo

- Rango de detección de 12 metros
- Ángulo de detección de 85,9°
- 52 zonas de detección
- Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s
- Tres níveles de sensibilidad
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- Filtro de luz blanca de 6500 lux
- Compensación digital de temperatura
- Protección de zona cero
- · Procesamiento digital
- Óptica sellada
- · Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Cámara incorporada para verificación de vídeo con sensor de imagen ASX340
- Resolución de imagen: 640x480, 320x240, 160x120
- Ángulo de visión de 88°(H) y 68°(V)
- 2 imágenes por segundo
- Formato de imagen JPEG
- Visión nocturna por luz blanca
- Imágenes a color las 24 horas
- Tecnología de transmisión inalámbrica CAM-X
- Transmisión vía radio bidireccional
- Frecuencia de transmisión 868MHz
- Encriptado AES-128
- Rango de transmisión de 800 metros
- Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
- Alimentado con 3 pilas CR123A de 3V no incluidas
- Vida útil de la pila de hasta 6 años (activación y carga completa de capturas dos veces por semana)
- Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa del 10% ~ 90%
- Ambiente de instalación interior
- Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
- Soporte de montaje en techo (opcional): DS-PDB-IN-Ceilingbracket
- Soporte de montaje en pared (opcional): DS-PDB-IN-Wallbracket
- Dimensiones: 72,2 (An) x 120,5 (Al) x 56,7 mm
- Peso: 210 g