

# DS-PDPG12P-EG2 - Detector PIR + rotura de cristal HIKVISION



SKU: DS-PDPG12P-EG2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/ds-pdpq12p-eg2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

**Etiquetas:** AXPRO, HIKVISION

Detector PIR HIKVISION con detección de rotura de cristalCobertura PIR de 12m, 85,9° Cobertura rotura de cristal de 8m, 120° Antimascotas de hasta 30 kgFunción anti-reptadoResistencias EOL seleccionables.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y sensor acústico

Rango de detección PIR: 12 metros

Ángulo de detección PIR: 85,9 °

52 zonas de detección

Velocidad de detección de 0,3?2 m/s

Antimascotas de hasta 30 kg

Sensibilidad: Auto, Mascotas

Filtro de luz blanca de 6500lux

Rango de detección cristal: 8 metros

Tipos de vidrio: vidrio flotado, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento

Espesor de vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm

---

Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros

Compensación digital de temperatura

Protección de zona cero o anti-reptado

Procesamiento digital

Óptica sellada

Salida de alarma NC

Tamper frontal contra manipulaciones

Indicador LED

Alimentación: 9V ~ 16V CC

Consumo: 36 mA (máx.)

Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10% ~ 90%

No apto para exterior

Montaje en pared

Altura de instalación de 1,8~2,4 metros

Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm

Peso: 98,5 g