DS-PDPG12P-EG2-WE - Detector PIR y de rotura de vidrio vía radio de la serie AXPRO

Precio: 91.11€

SKU: DS-PDPG12P-EG2-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/ds-pdpg12p-eg2-we/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales
Etiquetas:

Detector PIR y de rotura de vidrio vía radio de la serie AX PRO
Alcance de detección PIR de 12 metros, 85,9°
Antimascotas de hasta 30 kg
Alcance de detección de rotura de vidrio de 8 metros, 120°
Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación
Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A
Duración de la pila de hasta 4 años
Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable
Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección por sensor acústico
- Rango de detección de 8 metros
- Ángulo de detección de 120°

- 4 niveles de sensibilidad: 2/4/6/8 metros
- Tipos de vidrio: flotante, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento
- Espesor del vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm
- Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Entrada de alarma NC, NA, contador de pulsos
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
- Transmisión vía radio bidireccional
- Frecuencia de transmisión 868MHz

- Encriptado AES-128
- Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
- Soporta salto de frecuencia
- Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
- Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V
- Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
- Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa del 10% ~ 90%
- Ambiente de instalación interior
- Montaje en techo o pared
- Dimensiones: 38,8 (An) x 107 (Al) x 24,5 mm
- Peso: 83 g