## DS-PDQP15AM-LM-WE - Detector panorámico 180° de exterior



SKU: DS-PDQP15AM-LM-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/ds-

pdqp15am-lm-we/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Vía Radio

**Etiquetas: HIKVISION** 

Detector vía radio Tri-X HIKVISIONCobertura panorámica de 180°Antimasking por IR activoAntimascotas hasta 40 kgMúltiples métodos de inscripción y fácil instalaciónSalto de frecuencia contra interferenciasProtección IP65.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Método de detección: Infrarrojo pasivo QUAD

Rango de detección: 15 metros

Ángulo de detección: 180°

Zonas de detección: 40

Velocidad de detección: 0,3 ~ 2m/s

Sensibilidad: Automática, Baja

Filtro de luz blanca: 20 000 lux

Antimascotas: hasta 40 kg

Compensación digital de temperatura

Antimasking por IR activo

Procesamiento digital

Óptica sellada

Tamper antisabotaje frontal y trasero

Soporta indicador de temperatura ambiente y de intensidad de señal

Tecnología de transmisión: Vía Radio Tri-X

Método de transmisión: Vía radio bidireccional a 868MHz

Transmisión segura con encriptado AES-128

Rango de transmisión: hasta 1,6 km en campo abierto

Soporta salto de frecuencia

Métodos de enrolamiento: por encendido, ID remoto, código QR

Alimentado por 5 pilas CR123A de 3V

Vida útil de las pilas de hasta 5 años (reposo)

Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%

Grado de protección IP65

Dimensiones: 75 (An) x 202 (Al) x 73 mm

Peso: 512 g

Altura de instalación: 0,8 ~ 1,2 metros

Montaje en pared

Módulo PIRCAM opcional: DS-PDCM15PF-IR