

DS-PDTPH-E-WE - Detector de temperatura y humedad vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDTPH-E-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/ds-pdtphe-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Detector de temperatura y humedad vía radio de la serie AX PRO

Pantalla de 2,7"

Diseño modular para aplicaciones de uso múltiple

Se alimenta mediante 2 pilas AAA

Duración de la pila de hasta 2 años

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1200 metros desde el HUB de control

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección: sensor de temperatura
- Rangos de detección: -10°C ~ +55°C (autónomo), -35°C ~ +99°C (con sonda)
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Indicador de estado en pantalla de 2,7"
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

-
- Transmisión vía radio bidireccional
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
 - Encriptado de seguridad AES-128
 - Rango de transmisión de 1,2 km en campo abierto
 - Soporta salto de frecuencia
 - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
 - Alimentado con 2 pilas AAA de 3V
 - Vida útil de la pila de hasta 2 años (20 activaciones al día)
 - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
 - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
 - Humedad relativa del 10% ~ 90%
 - Ambiente de instalación interior
 - Montaje en pared
 - Funcionamiento autónomo o con sonda
 - Dimensiones: 62,6 (An) x 62,6 (Al) x 18 mm
 - Peso: 73,5 g