

DS-PDTT15AM-LM - Detector de triple tecnología con antimasking



SKU: DS-PDTT15AM-LM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/ds-pdtt15am-lm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

Etiquetas: AXPRO, HIKVISION

Detector de doble tecnología con antimaskingCobertura ajustable:

90°~180°Antimasking por IR activoAntimascotas de 40 kgSensibilidad

automáticaResistencias RFL seleccionables para alarmas y cableado a prueba de manipulacionesGrado de protección IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y Microondas

Rango de detección de 15 metros

Ángulo de detección de 90°~180° ajustable

92 zonas de detección

Velocidad de detección de 0,3?2 m/s

Sensibilidad: Auto, Baja

Filtro de luz blanca de 10000lux

Antimascotas 40 kg

Frecuencia de microondas: 24 GHz (24,15?24,25 GHz)

Compensación digital de temperatura

Procesamiento digital Tri-Signal

Óptica sellada

Protección frontal contra manipulaciones

Antienmascaramiento

Análisis anti-balanceo

Salida de alarma NC

Indicador LED

Rango de voltaje: 9V ~ 16V CC

Consumo: 30 mA (estándar) / 220 mA (iluminación encendida)

Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C

Humedad relativa: 10% ~ 90%

Grado de protección IP65

Montaje en pared

Altura de instalación de 0,8~1,2 metros

Dimensiones: 75 (An) x 202 (Al) x 73 mm

Peso: 350 g