DS-PI-Q150/FM - Barrera HIKVISION de cuádruple haz con frecuencia seleccionable



SKU: DS-PI-Q150/FM

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-

infrarrojos/ds-pi-q150-fm/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: Barreras Perimetrales

Etiquetas: HIKVISION

Barrera HIKVISION de cuádruple haz con frecuencia seleccionableAlcance de 150 metrosLente asférica de alto gradoSalida de alarma y támper antisabotajeAptas para exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance de alarma: 150 metros

Alcance máximo: 1500 metros

Haces: Cuádruple haz

Método de detección: Interrupción simultánea de los cuatro haces

Fuente de luz: Pulso digital LED IR

Tiempo de respuesta: 50 ~ 700ms

Canales seleccionables: Ch1~Ch4

Ajuste horizontal: 180° (±90°)

Ajuste vertical: 24° (±12°)

Salida de alarma: Relé FORM C (NA/NC, 500 mA a 30V CC)

Salida de támper: Contacto 1b (50 mA a 30V CC)

Rango de voltaje: 10,5V ~ 28V CC (sin polaridad)

Voltaje recomendado: 12V CC o 24V CC (sin polaridad)

Consumo de corriente: 125 mA

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +55°C

Humedad relativa: <95%

Material: Cubierta frontal de policarbonato y cubierta trasera de plástico ABS

Dimensiones: 353 (AI) x 99 (An) x 104 (Fon) mm

Peso: 1970 g (transmisor y receptor)