

---

# DS-PI-Q150/FM - Barrera HIKVISION de cuádruple haz con frecuencia seleccionable



SKU: DS-PI-Q150/FM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/zona-outlet/intrusion-outlet/ds-pi-q150-fm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** Protección Perimetral, Barreras Perimetrales, OUTLET, Intrusión (Outlet)

**Etiquetas:** HIKVISION, OUTLET

Barrera HIKVISION de cuádruple haz con frecuencia seleccionable Alcance de 150 metros Lente esférica de alto grado Salida de alarma y tãmpер antisabotaje Aptas para exterior.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance de alarma: 150 metros

Alcance máximo: 1500 metros

Haces: Cuádruple haz

Método de detección: Interrupción simultãnea de los cuatro haces

Fuente de luz: Pulso digital LED IR

Tiempo de respuesta: 50 ~ 700ms

Canales seleccionables: Ch1~Ch4

Ajuste horizontal: 180° (±90°)

Ajuste vertical: 24° (±12°)

Salida de alarma: Relé FORM C (NA/NC, 500 mA a 30V CC)

Salida de tãmpер: Contacto 1b (50 mA a 30V CC)

Rango de voltaje: 10,5V ~ 28V CC (sin polaridad)

---

Voltaje recomendado: 12V CC o 24V CC (sin polaridad)

Consumo de corriente: 125 mA

Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +55°C

Humedad relativa: <95%

Material: Cubierta frontal de policarbonato y cubierta trasera de plástico ABS

Dimensiones: 353 (Al) x 99 (An) x 104 (Fon) mm

Peso: 1970 g (transmisor y receptor)