
DS-PWA96-M2H-WE - Sistema híbrido Hikvision AX PRO



SKU: DS-PWA96-M2H-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/ds-pwa96-m2h-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AXPRO, GRADO 2, HIKVISION

Central híbrida Hikvision AX PROHasta 96 zonas (cableadas + vía radio)Hasta 16 zonas cableadasTecnología inalámbrica dual Tri-X y Cam-X32 particiones y 46 usuariosHasta 8 teclados y lectores de tarjetas, 48 pulsadores y tags, 6 sirenasIntegración de cámaras IPConectividad 4G, LAN y WiFiEN50131 de Grado 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de alarma híbrido Hikvision AX PRO

Permite tener tanto zonas cableadas como zonas vía radio (96 zonas en total)

Hasta 96 zonas vía radio

Hasta 16 zonas cableadas

2 salidas cableadas

32 particiones

Frecuencia vía radio de 868MHz

Vía radio bidireccional

Encriptado 128 AES con salto de frecuencia

Hasta 8 teclados y lectores

Hasta 6 sirenas vía radio (3 internas + 3 externas)

Hasta 48 pulsadores y tags vía radio

Hasta 4 repetidores vía radio

Hasta 48 PIRcam

Integración de cámaras IP

46 usuarios, 1 administrador y 1 instalador

Avisos de voz

Altavoz integrado

Registro de hasta 5000 eventos

Herramientas de programación Hik-Connect, Hik-ProConnect, Web Portal, IVMS4200 y nube de convergencia

Actualización de firmware a través de App o Web

Modos de armado ausente y en casa

Soporta temporización automática de armado / desarmado

Soporta armado forzado con zonas abiertas

Soporta diagnósticos a través de App o Web

Incorpora puerto LAN, WiFi 2,4G y 3G/4G

Salida RS232

Incorpora ranura dual SIM (Micro SIM)

Soporta notificaciones por SMS

Soporta llamada de voz de alarma

Protocolos ARC: SIA DC09 (SIA nivel 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), receptor Hik-IP y Receptor Hik-IP Pro (Sur-Gard y Ademco 685)

Admite verificación de video y control remoto

App de usuario y de instalador

Soporta servidor web para mantenimiento (configuración offline)

Espacio para batería de 12V, 7Ah (no incluida) con una duración de 36 horas en reposo

Incorpora alimentador

2 salidas de alimentación de 12V, 1A

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Carcasa de plástico

Dimensiones: 199 (An) x 261 (Al) x 86,4 mm

Peso: 975 g (sin batería)

Certificado EN50131 de Grado 2

CE, RoHS