
DS04-AI400 - Reproductor MPS multimedia Android WiFi



SKU: DS04-AI400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/audiovisuales/monitores-complementos/ds04-ai400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

WIFI: 138

Categorías: COMPLEMENTOS, AudioVisuales, Monitores CCTV

Etiquetas: DAHUA

Diseño industrial, pequeño y portátil, monitor a juego, video wall, pantalla LED para publicidad 4 módulos de función incluyen liberación de red, liberación local, administrador de aplicaciones y configuración del sistema Admite video, imagen, audio, txt, PDF, transmisión IPC, hora, clima y otra información multimedia publicada, hecha para la industria publicitaria Admite el material del programa fuera de la red o la función de reanudación de cortes, ahorra mucho ancho de banda y flujo de red La plataforma MPS de Dahua proporciona una gestión remota unificada para integradores de sistemas y operadores de medios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DS04-AI400
Procesador (UPC)	Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,6 GHz
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Sistema operativo	Android 8.1
Plataforma de gestión	MPS
Tipo de material soportado	Audio, video, imagen, tiempo, clima, cuenta regresiva, txt, página web, transmisión de medios, pdf
Formatos de codificación audio/video	Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, wma, wav
Marquesina de desplazamiento	Soportada
Modo de reproducción	Reproducción instantánea, tiempo especificado, periódica,

Parámetro	Valor
Calendario de reproducción	intercortada
Capacidad de decodificación	Día, semana, mes, festivales, costumbres 1CH H265 4K@60 / 2CH H264 4K@25 / 2CH H265 1080P@30 & 2CH H264 1080P@25 / 4CH H265 1080P@30 / 2CH H264 1080P@25
Conectividad - Entradas	1× RJ45, 2× USB 2.0, 1× SD
Conectividad - Salidas	1× HDMI 2.0a, 1× salida de audio
Control externo	2× RS232
WiFi	Sí, solo 2.4 GHz
Dimensiones (mm)	150 × 100 × 30
Tamaño del paquete (mm)	266 × 239 × 77
Peso bruto	0,87 kg
Modo de instalación	Escritorio
Alimentación	CC 12 V / 1 A
Consumo máximo	4 W
Consumo en espera	2 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 95%
Accesorios incluidos	Cable de alimentación, adaptador, antena Wi-Fi, manual de usuario, control remoto