

DTD-210 - Detector termovelocimétrico convencional



SKU: DTD-210

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/dtd-210/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/dtd-210/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2350

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales

Etiquetas: LLENARI

Diseño elegante y bajo perfilFunción térmica termovelocimétricaFunción térmica fija a 58ºCConexión a 2 hilos sin polaridadSalida para piloto remotoCompatible con cualquier central convencionalCertificado CPR EN 54-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector

Tensión de Trabajo: de 9 a 38VDC

Consumo en reposo : < 100 ?A

Consumo en alarma: < 100 mA

Conexionado

2 x 1,5 mm² trenzado y apantallado conexión a base Z-200

Entorno

Temperatura trabajo: De -10ºC a 70ºC

Humedad relativa: 95% sin condensación.

Índice IP: IP20

Características físicas

Cabeza (altura x diámetro): 40 mm x 100 mm

Base (altura x diámetro): 5 mm x 100 mm

Material: ABS

Certificación

EN 54-5

Nº certificado: 0370-CPR-0859