

EAP625-OUTDOOR HD - TP-Link Omada EAP625-Outdoor HD 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



SKU: EAP625-OUTDOOR HD

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/eap625-outdoor-hd/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: OMADA, TPLINK

Velocidades Superiores WiFi 6. Ofrece velocidades de doble banda de hasta 1.8 Gbps impulsadas por la última tecnología WiFi 6. Mayor Eficiencia en la Red. 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO. Alta Densidad. Conectividad para más de 1.000 clientes. Cobertura de Largo Alcance: Amplificador de alta potencia y antenas profesionales. Protección IP67. Resistente al agua y al polvo perfecto para entornos exteriores. Gestión Centralizada en la Nube: Se integra en Omada SDN para acceso en la nube y gestión remota, Omada Mesh y Roaming sin interrupciones. Alimentación PoE+. Admite PoE 802.3at (adaptador no incluido)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Interfaz	1x Puerto Gigabit Ethernet
Botones	Reset
Fuente de Alimentación	802.3at PoE / 48V PoE Pasivo (<i>PoE adapter no incluido</i>)
Consumo de Potencia	EU: 12.5W / US: 14.7W
Dimensiones	280.4 x 182.2 x 56.9 mm
Antenas	2 antenas externas dual-band (2.4 GHz: 3.0 dBi / 5 GHz: 5.0 dBi) v5.2
Bluetooth	IP67
Carcasa resistente a la intemperie	En poste o pared (kits incluidos)
Montaje	Más de 1,020
Clientes concurrentes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Estándares inalámbricos	2.4 GHz y 5 GHz
Frecuencia	

Categoría	Especificación
Tasa de Señal	5 GHz: hasta 1201 Mbps / 2.4 GHz: hasta 574 Mbps
Funciones inalámbricas	Mesh, roaming 802.11k/v/r, canal automático, balanceo de carga, band steering, beamforming, Airtime Fairness, múltiples SSID (hasta 16), MU-MIMO, estadísticas, programación, autenticación MAC, IP estática/dinámica
Seguridad inalámbrica	VLAN, control de acceso, detección AP falsos, portal cautivo, aislamiento entre clientes, filtro MAC (hasta 4.000), WPA/WPA2/WPA3 (Personal y Enterprise), 802.1X
Potencia de Transmisión	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz); FCC: <25 dBm
App Omada	Sí
Restore & Backup	Sí
Firmware update via Web	Sí
NTP	Sí
Gestión centralizada	OC300, OC200, Omada Software Controller, Omada Cloud-Based Controller
Acceso a la nube	Sí (<i>requiere controlador mencionado</i>)
Alertas por correo electrónico	Sí
LED control ON/OFF	Sí
Gestión acceso MAC	Sí
SNMP	v1, v2c, v3
SSH	Sí
Gestión web	Sí
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	EAP625-Outdoor HD, 2 antenas desmontables, guía de instalación, kits de montaje e impermeabilización
Factores ambientales	Temp. operación: -30–70 °C; almacenamiento: -40–70 °C; Humedad: 10–90% (operación), 5–90% (almacenamiento)