

EAP650-WALL - TP-Link EAP650-Wall 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



SKU: EAP650-WALL

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/eap650-wall/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: OMADA, TPLINK

Velocidades Wi-Fi 6 AX3000 Super Rápidas: 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 2976 Mbps. Mayor Eficiencia de la Red: entrega datos a más dispositivos al mismo tiempo y con menos retraso. Cobertura Wi-Fi Completa en la Habitación: señales fuertes garantizadas y cobertura Wi-Fi de esquina a esquina. Puerto Gigabit: conecta dispositivos por cable gracias al puerto gigabit de enlace descendente. Gestión Centralizada de la Nube: se integra en Omada SDN para el acceso a la nube y la gestión remota. Red de Invitados Segura: Implementa múltiples opciones de autenticación (SMS / Voucher) repletas de tecnologías de seguridad inalámbrica de alta calidad. Fácil Instalación y Compatibilidad con PoE: diseño fácil de instalar, compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y UE, y compatibilidad con PoE 802.3af/at.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Interfaz

Botones

Fuente de Alimentación

Consumo de Energía

Antenas

Montaje

Estándares Inalámbricos

Especificación

1 puerto Gigabit Ethernet de enlace descendente y 1 puerto Gigabit Ethernet de enlace ascendente

Reset, LED

Compatible con PoE 802.3af/at

11.5 W

2 antenas dual-band internas: 2.4 GHz: 2 x 3 dBi; 5 GHz: 2 x 5 dBi

Montaje en pared (kits incluidos)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Categoría	Especificación
Frecuencias	2.4 GHz y 5 GHz
Velocidad Máxima de Datos	Hasta 574 Mbps en 2.4 GHz y hasta 2402 Mbps en 5 GHz, totalizando 2976 Mbps
Ancho de Canal	Soporte para canales de 160 MHz
Funciones Avanzadas	OFDMA, BSS Coloring, Band Steering, Roaming sin interrupciones
Seguridad	WPA3, Portal Cautivo, VLAN, Aislamiento de Clientes
Gestión	Integración con Omada SDN, gestión en la nube y local
Compatibilidad de Montaje	Compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y de la UE