

ECC02 - Controladora de ascensor Wiegand RS-485 TPC/IP y PoE IK06



SKU: ECC02

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/ecc02/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Controlador de ascensor para sistemas de control de acceso IPPermite el control de hasta 128 plantas mediante módulos de expansiónSoporta lectores Wiegand y RS-485Compatible con tarjetas, códigos PIN, huellas y códigos QRDos modos de operación: en plataforma y autónomoEn modo plataforma soporta hasta 30?000 usuariosEn modo autónomo permite hasta 10?000 usuarios y 300?000 registrosAlertas configurables: coacción, sabotaje, lista negra y pérdida de conexiónAlimentación por PoE (802.3at) o 12?V DCRetención de datos ante cortes de energíaCarcasa resistente con protección IK06Instalación en pared o riel DINGestión mediante software o interfaz webCompatible con sistema Dahua DSS Pro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	ECC02
Tipo de dispositivo	Controlador de ascensor IP
Material de la carcasa	PC + ABS ignífugo
Protección mecánica	IK06
Alimentación	PoE (802.3at) o 12 V DC
Entradas de lectores	2 x Wiegand, 2 x RS-485
Modos de verificación	Tarjeta · Código PIN · Huella · QR
Capacidad en plataforma	Hasta 30 000 usuarios
Capacidad en modo autónomo	Hasta 10 000 usuarios
Registro de eventos	Hasta 300 000 registros
Capacidad de control	Hasta 128 plantas
Módulos de expansión	8 de llamada + 8 de control

Parámetro	Valor
Alarmas integradas	Coacción · Sabotaje · Lista negra · Offline
Conservación de datos	Sí, tras cortes de energía
Montaje	En pared o riel DIN
Gestión	Interfaz web o software DSS Pro
Dimensiones	186.4 x 185.8 x 58.3 mm
Peso	0.99 kg
Rango de temperatura	-10 °C a +55 °C
Humedad relativa	5 % – 95 % RH