

# ER706W-4G - Router VPN Gigabit Omada 4G+ Cat6 Wi-Fi 6 AX3000



SKU: ER706W-4G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/er706w-4g/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191**

**Categorías: NETWORKING, Routers**

**Etiquetas: OMADA, TPLINK**

Compatible con 4G+ Cat6. Inserta una tarjeta Nano SIM para disfrutar de hasta 300 Mbps.Wi-Fi 6 de doble banda AX3000. 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz.6 Puertos Gigabit Ethernet: Conectividad por cable de alta velocidad.5 Antenas Desmontables de Alta Ganancia. Amplía y concentra las señales Wi-Fi.Gestión Centralizada. Acceso a la nube y a la aplicación Omada para una gestión más sencilla.Omada Mesh. Se conecta sin problemas a los EAP compatibles con tecnología mesh.VPN de Alta Seguridad. Compatible con IPSec / SSL / WireGuard / OpenVPN / PPTP / L2TP VPN.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Categoría

Tipo de red

Banda LTE (UE)

Banda LTE (EE.UU.)

### SIM

Frecuencia de descarga/subida

### Interfaz

Antenas Wi-Fi

Antenas LTE

Frecuencia Wi-Fi

### Memoria

Seguridad

Firewall

VPN

Funciones avanzadas

### Especificación

4G LTE-FDD/TDD, 3G DC-HSDPA/HSPA+/WCDMA  
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (FDD) – B38/B40/B41 (TDD)  
B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B66/B71  
(FDD), B41/B48 (TDD)  
1x Nano SIM  
300 Mbps (descarga), 50 Mbps (subida)  
1x WAN/LAN SFP, 1x WAN RJ45, 4x LAN/WAN RJ45  
3 desmontables dual band (2.4 GHz 4.5 dBi / 5 GHz 5.5 dBi)  
2 omnidireccionales desmontables de 4 dBi  
2.4 GHz (574 Mbps), 5 GHz (2402 Mbps)  
Flash: 128 MB / RAM: 512 MB DDR4  
DPI, IDS/IPS, filtrado por IP y dominio, protección DoS, ARP  
Control de acceso, inspección ARP, defensa contra ataques  
IPsec (100 túneles), OpenVPN (55), SSL (50), PPTP/L2TP  
(50 cada uno), WireGuard (20)  
VLAN, ACL, NAT, QoS, Load Balancing, Routing, Captive

---

<b>Categoría</b>	<b>Especificación</b>
Rendimiento NAT	Portal, IPv6, SMS
Sesiones simultáneas	Hasta 949 Mbps
App y gestión remota	150,000 conexiones Omada App, gestión vía Cloud / Hardware / Software Controller
Dimensiones	226 x 131 x 35 mm
Alimentación	12 VDC / 2 A
Consumo máximo	EU: 15.4 W / US: 17.3 W
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	Router ER706W-4G, adaptador de corriente, guía de instalación rápida
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Humedad	Operación: 10%–90% / Almacenamiento: 5%–90%