

ER8411 - Router VPN con puertos 10G



SKU: ER8411

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/er8411/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Routers

Etiquetas: OMADA, TPLINK

Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)* 3, administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente. Administración Centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una administración cómoda y sencilla. 2x Puertos 10GE SFP+: 1 puerto WAN y 1 puerto WAN/LAN 10GE SFP+ proporcionan conectividad de agregación de gran ancho de banda. Hasta 10 Puertos WAN: los puertos WAN de fibra y RJ45 con balanceo de carga aumentan la tasa de utilización de banda ancha multilínea. VPN Altamente Segura: SSL/ IPSec / PPTP / L2TP VPN y OpenVPN / L2TP sobre IPSec VPN de estándar empresarial son ideales para usar en varias sucursales y para trabajar desde casa. Abundantes Características de Seguridad: Firewall potente, defensa DoS, filtrado de IP/MAC/URL, enlace IP-MAC y activación ALG con un clic brindan una alta seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Procesador	CPU dedicada de cuatro núcleos Cortex-A72 a 2,2 GHz
Memoria	DDR4 de 4 GB para conexiones simultáneas
Puertos	1 WAN 10G SFP+, 1 WAN/LAN 10G SFP+, 1 WAN/LAN Gigabit SFP, 8 WAN/LAN Gigabit RJ45
VPN soportadas	SSL VPN, OpenVPN, IPSec, PPTP, L2TP, L2TP sobre IPSec
Conexiones simultáneas soportadas	Hasta 2 300 000
Funciones adicionales	Equilibrio de carga, control de ancho de banda, control de acceso
Gestión centralizada	Controlador Omada en la nube, OC300, OC200
Botón físico	Reinicio
Alimentación	Doble fuente de alimentación redundante, 100V ~ 240V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	26,36 W (con USB 3.0 conectado), 19,12 W (sin USB)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C

Humedad de almacenamiento	5% ~ 90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Diseño	Carcasa con dos ventiladores
Protección eléctrica	Sobretensiones de 4 kV
Dimensiones	440 mm (An) x 44 mm (Al) x 220 mm
Contenido del paquete	Cable de alimentación, guía de instalación rápida, kit de montaje en bastidor, cable de consola RJ45
Certificaciones	CE, FCC, RoHS