

ES206GP - Switch Omada Easy Managed 6 Puertos Gigabit 4 Puertos PoE+



SKU: ES206GP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/es206gp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING

Etiquetas: OMADA, TPLINK

6x 10/100/1000Mbps Puertos RJ45 (4x Puertos PoE+ 802.3af/at)65W Potencia PoE Total, Hasta 30W de PoE por cada puertoFácil e Intuitivo: Instalación Plug and Play para conectividad instantánea y configuración adicional simplificadaGestión Cloud Centralizada a través de la web o de la App OmadaPoE hasta 250m, QoS, PoE Auto Recovery, y Port Isolation para una red de videovigilancia seguraPrevención Automática de Bucles, VLAN, e IGMP SnoopingDiseño Sin ventilador para un funcionamiento silenciosoCarcasa de metal resistente e instalación en escritorio y pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Interfaz	6x RJ45 10/100/1000 Mbps (puertos 1–4 con PoE 802.3af/at)
Auto-Negociación/MDI/MDIX	Sí
Ventilación	Sin ventilador (Fanless)
Instalación	Escritorio / Montaje en pared
Bloqueo físico de seguridad	Sí
Fuente de alimentación	Adaptador DC (53.5VDC / 1.31A)
Puertos PoE (RJ45)	4 puertos, hasta 30W/puerto, presupuesto total 65W, PoE rápido, PoE perpetuo, Auto Recovery, hasta 250 m ±6kV
Protección contra sobretensión	158 x 101 x 25 mm
Dimensiones	12 Gbps
Capacidad de conmutación	7.4 Mpps
Tasa de reenvío de paquetes	8K entradas
Tabla MAC	4 Mbit
Buffer de paquetes	

Categoría	Especificación
Jumbo Frame	15 KB
QoS	802.1p/DSCP, 8 colas, WRR, limitación de ancho de banda, control de tormentas
Características L2	Agregación estática, prevención de bucles, control de flujo, espejado, estadísticas, LLDP
Multicast L2	IGMP Snooping v1/v2/v3, salida rápida
VLAN	MTU VLAN, VLAN basada en puertos, 802.1Q con 32 grupos, hasta 4K VID
Método de transmisión	Store-and-Forward
App Omada	Sí, requiere controlador Omada (hardware, software o en la nube)
Gestión centralizada	Compatible con Omada Cloud-Based, Hardware Controller y Software Controller
Aprovisionamiento sin contacto	Sí, con Omada Cloud-Based Controller
Funciones de gestión	GUI web, cliente DHCP, diagnóstico de cables, descubrimiento automático, configuración/lote firmware
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del paquete	Switch ES206GP, adaptador, cable de corriente, patas de goma, guía de instalación
Temp. de operación	-5?~40?
Temp. de almacenamiento	-40?~70?
Humedad de operación	10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	5%~90% sin condensación