ETHM-A - Módulo Universal de Monitorización



Precio: 161.5637€

SKU: ETHM-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/ethm-a/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas:

Conversión de la monitorización audio (SIA/DTMF/por impulsos)Notificaciones: PUSH/E-mail8 entradas programables (NO/NC/analógicas)Bus de detectores digitales 1-Wire (hasta 8 detectores)Posibilidad de configurar la reacción ante la superación de los valores umbrales programados:En entradas analógicasProvenientes de los sensores 1-Wire4 salidas de tipo OC controladas:Remotamente por medio de la aplicación móvil GX CONTROLLocalmente/remotamente por medio del programa GX SoftRemotamente en el marco del loTLocalmente por medio de 8 entradas del móduloSoporte de los protocolos de comunicación abiertos:MQTTJSONJSON/HTTPConfiguración de los ajustes del módulo por medio del programa GX SoftDe forma local mediante USBDe forma remota mediante EthernetCompatibilidad con la aplicación móvil GX CONTROLPosibilidad de actualización remota del firmware por medio de UpServ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de salidas tipo OC 4
Tensión de alimentación (±15%) 12 V DC
Número de entradas 8

Dimensiones de la caja $83 \times 60 \times 26 \text{ mm}$ Rango de temperaturas de trabajo $-10...+55^{\circ}\text{C}$ Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 60 mA

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 60 mA
Consumo máximo de la corriente 80 mA
Peso 76 g

Humedad máxima 93±3% Clase medioambiental según EN50 130-5 Ш Salidas tipo OC

Tensión máxima admisible en la entrada AC

50 mA / 12 V DC

25 V AC