


# EX-iO8 - Expansor de entrada iO8



SKU: EX-iO8

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/ex-io8/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2364

**Categorías:** INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

**Etiquetas:** TRIKDIS

Ocho contactos, que se pueden configurar en modo de entrada o salida. Instalación Plug-and-play. Configuración a través del dispositivo TRIKDIS principal. iO-8 es compatible con estos dispositivos TRIKDIS: Controlador CG17Comunicador G16Comunicador G16TComunicador G17FFLEXi SP3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de la fuente de alimentación	10-18V DC
Consumo actual	Up to 20mA
Tensión de salida AUX	Up to 1A
Número de entradas/salidas	8
Tipo de entrada	NC, NO, EOL
Voltaje de entrada	Hasta voltaje de la fuente de alimentación
EOL resistividad nominal	2,2k? o 10k? (dependiendo del dispositivo TRIKDIS principal)
Tipo de salida	OC
Voltaje de salida	0V-18V
Corriente de salida	Hasta 100 mA
Entorno operativo	Temperatura desde -10 °C a 55 °C, humedad relativa – hasta un 80%
Dimensiones	65x90x15mm