EX-POD24-OP - Sistema de alarma de despliegue rápido y autónomo 360º Outdoor Plus



SKU: EX-POD24-OP

Link: https://www.mundicam.com/productos/soluciones-autonomas/evolve-xtender/ex-pod24-op/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2341

Categorías: POD Protección 360º, Xtender POD 360º, XTENDER Torres IA

Etiquetas: EVOLVEXtender, NOVEDAD, XTENDER POD

INCLUYE:

Carcasa acrílica ABS de 4 mm Customizada Logo Cliente Vinilos customizado de Carcasa con Logo Cliente (Gratis)

5 años de garantía

- 4 x Paneles Solares 30w (120w)
- 1 x Regulador Solar MPPT con control Bluetooth por APP
- 1 x Batería 12V/35A
- 1 x Panel AJAX AJ-HUB2-4G-W/B
- 1 x AJ-DC1224V-PCB2
- 4 x AJ-MOTIONCAMOUTDOR-W PIRCAM Outdoor
- 1 x AJ-STREETSIRENCUSTOM-W/B Sirena Exterior
- 1 x Cubierta para AJ-STREETSIRENCUSTOM-W/B
- 1 x Customizado Completo Gratis con Logo Cliente

Se entrega todo montado y preconfigurado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura: Aprox 1470 mm.

Longitud x Ancho (Base): Aprox 650 mm.

Peso: Aprox 23.8 kg.

Protección 360° cubriendo un perímetro de hasta 460M2

Vinculable a Ajax APP & DRA 24/7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Xtender POD Mod. EX-POD24-OP (Certificado AJAX READY) Marca

Aplicación Sistema autónomo para protección perimetral 360º con foto verificación instantánea

Equipos que incluyen el POD 1 x Carcasa Acrílica de 4mm con logotipado cliente gratis

1 x Regulador MPPT + conector a panel AJ-Hub2

4 x Patas autonivelantes con posiblidad de atornillados al suelo.

1 x Bateria de Respaldo 40A Cableado y Conexionado MMPT, placas solares,

batería de respaldo, panel de alarma, conector, etc..

1 x Conector externo de alimentación

1 x Panel de Alarma AJ-HUB2-4G-W/B **Dispositivos AJAX INCLUIDOS**

1 x Módulo de alimentación: 1 x AJ-DC1224V-PCB2

4 x PIRCAM de exterior AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

1 x Sirena exterior AJ-STREETSIRENCUSTOM-B

1 x Carcasa customizada con logo cliente para (AJ-STREETSIRENCUSTOM-B)

1x Relé AJ-RELAY para control MPPT ó activación remota de domótica

Incluye conexionado de Panel,

Batería y MPPT

Tipo de Material del POD ABS LIGERO 4mm

Montaje Incluido en Precio SI

Customización Incluida en Precio SI (Carcasa completa + Sirena Custom)

Dimensiones Altura: Aprox 1470 mm. Longitud x Ancho (Base): Aprox 650 mm

Peso 22 kg

Paneles Solares 30W x 4 (120w)

Marca Potencia nominal Victron Energy 30 W x 4 (120w)

Tipo de célula solar Monocristalina

Máxima tensión de pico (Vmp) 18.7 V (unidad)

Tensión de circuito abierto (Voc) 22,87 V (unidad)

Corriente de cortocircuito 1,76 A (unidad) Corriente máxima 1,61 A (unidad)

Dimensiones 560 (AI) x 35 (An) x 25 (Fo) mm (unidad)

Peso 0,65 kg (unidad)

Material Cristal templado

Vida util >20 años

Grado de protección de caja de

conexiones

IP65

Regulador MPPT

Marca Victron Energy

Tensión de la batería 12 V (preconfigurado para batería de plomo ácido)

Corriente de carga nominal 10 A

Potencial nominal 145 W (@12 V)

Maxima corriente solar de

cortocircuito

13 A

Disponible

Desconexión automática de la

carga

Eficiencia de máxima 98%

Algoritmo de carga Multietapa adaptativa para optimización de los ciclos de recarga y el mantenimiento

de la carga durante periodos de tiempo prolongados

Corriente de carga continua

máxima

15 A

Tensión de desconexión de la

carga

11,1 - 11,8 V

Tensión de reconexión de la

carga

13,1 - 14V

ProtecciónContra cortocircuitos, exceso de temperatura y fusible para proteger ante inversión

de la polaridad de la batería

Temperatura de funcionamiento -30°C a +60°C

Dimensiones 100 (Al) x 113 (An) x 40 (Fo) mm

Peso 0,15 kg