

FC15-500-C - Bobina de cable trenzado apantallado Rollo de 500 metros



SKU: FC15-500-C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/fc15-500-c/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCI

Bobina de cable trenzado 500 m Especial para incendio Apantallado 2 conductores Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm² 225 vueltas/metro Aislamiento libre de halógenos 2.8mm Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn Cubierta Poliolefina EVA 6.6 mm Certificado EN 50575 Resistencia 13.9 Ω/Km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	500 m
Conductor interior	Cobre pulido flexible Clase 5 1.5mm ²
Aislamiento	Libre de halógenos 2.8mm
Colores	Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro
Pantalla	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20
Cubierta exterior	Poliolefina EVA Libre de Halógenos 6.6mm
Resistencia	13.9 Ω/Km
Tensión trabajo	500V
Capacidad	86 pF/m
Temperatura de trabajo	+20° ~ +70°
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2