
FIBRA-COMBIPROTECT-W - Detector PIR y rotura de cristal / Protocolo Fibra / Certificado Grado 2



SKU: FIBRA-COMBIPROTECT-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/fibra-combiprotect-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax Fibradetector volumétrico PIR inmune a mascotas con sensor de rotura de cristal
Protocolo Fibra
Terminal de conexión para 4 hilos
Alimentación 24 V DC
Indicador de detección de movimiento
Detección movimiento: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°
Detección rotura cristal: Rango 9 m / H: 180°
Tamper anti-apertura
Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg
Uso interior
Incluye soporte
Color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Tecnología	PIR volumétrico y sensor microfónico rotura cristal
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección PIR	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Campo de detección rotura	9 m / H: 180°
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 50 µA)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm