

FIBRA-DOORPROTECT-G3-W - Contacto magnético cableado Sensor de vibración, inclinación



SKU: FIBRA-DOORPROTECT-G3-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/fibra-doorprotect-g3-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos
Etiquetas: AJAX, GRADO 3

Ajax FibraDetector de apertura con sensores de impacto, inclinación y enmascaramiento magnéticoProtocolo FibraCertificado grado 3BidireccionalTerminal de conexión para 4 hilosAlimentación 24 V DCIndicador LED detección apertura/cierreAdmite entrada de sensor cableadoEspaciadores para instalar en superficies metálicasTamper anti-aperturaUso interiorIncluye soporteColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Sensores	1 acelerómetro, 1 enmascaramiento magnético y 2 relés reed
Sensibilidad del sensor de impacto	3 niveles
Umbral de activación del sensor de inclinación	De 5° a 25°
Espaciadores para superficies metálicas	2
Tamper antisabotaje	2
Conexión adicional del detector	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)

Alimentación	24 V DC (hasta 35 mW)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones magnético	102 (Al) × 21 (An) × 19,2 (Fo) mm
Color	Blanco