## FIBRA-GLASSPROTECT-B - Detector de rotura de cristal / Protocolo Fibra / Certificado grado 2



SKU: FIBRA-GLASSPROTECT-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-

ambientales/fibra-glassprotect-b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax FibraDetector de rotura de cristal – BidireccionalCertificado grado 2Terminal de conexión para 4 hilosAlimentación 24 V DCÁngulo de detección 180ºIndicador detección roturaAdmite conexión de sensores cableadosTamper anti-aperturaUso interiorIncluye soporteColor negro

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax Fibra

Tecnología Sensor microfónico (Electret)

Grado de seguridad Grado 2

Campo de detección PIR 9 m / H:180º

**Distancia de transmisión** Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Conexión de bus Cable de 4 hilos

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Alimentación 24 V DC (Consumo hasta 45 µA)

Temp. funcionamiento -10° C ~ 40° C

Material de la cubierta Plástico ABS

D'anna 'anna	00.5 (41) 04 (4.) 40.5 (5.)
Dimensiones	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm