## FIBRA-HUBHYBRID-4G-B - Central de alarma profesional/Protocolo Fibra/Certificado Grado 3



SKU: FIBRA-HUBHYBRID-4G-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales-cableadas/fibra-

hubhybrid-4g-b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas Etiquetas: AJAX, FIBRA, GRADO 3, NOVEDAD AJAX

Central de alarma profesional Grado 2Comunicación Ethernet y dual SIM 4GProtocolos Jeweller, Wings y FibraHasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados8 líneas de bus independientesApp Móvil y Software PC

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax Fibra

Grado de seguridad Grado 3

Protocolos de comunicación Jeweller, Wings y Fibra

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / Dual SIM 4G

Máximo de dispositivos 100 inalámbricos y cableados (máx. 10 sirenas)

Integración vídeo Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Escenarios de automatización 32 escenarios

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Compatibilidad No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo 12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)

**Duración batería de respaldo** Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)

Temp. funcionamiento -10° C ~ +40° C

**Dimensiones** 192 (An) x 238 (Al)x 100 (Fo) mm

Color Negro

Comunicación inalámbrica

Tecnología de comunicación Jeweller y Wings

Frecuencia RF 868 MHz

Alcance Jeweller Hasta 2000 m en espacio abierto

Alcance Wings Hasta 1700 m en espacio abierto

Comunicación por cable

Tecnología de comunicación Fibra

Alcance cableado Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

**Entradas** 8 líneas de bus independientes

Conexión de bus Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)

**Topologías de conexión**Bus, estrella y anillo

Alimentación de dispositivos

Fibra

24 V DC (incluida en placa)