

---

# **FIBRA-HUBHYBRID-W - Central de alarma profesional Grado 3 / Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS / Protocolos Jeweller, Wings y Fibra**



SKU: FIBRA-HUBHYBRID-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/fibra-hubhybrid-w/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas**

**Etiquetas: AJAX, FIBRA, GRADO 3, NOVEDAD AJAX**

Central de alarma profesional Grado 3Comunicación Ethernet y dual SIM GPRSProtocolos Jeweller, Wings y FibraHasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados8 líneas de bus independientesApp Móvil y Software PC

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Marca</b>                        | Ajax Fibra                                     |
| <b>Grado de seguridad</b>           | Grado 3  |
| <b>Protocolos de comunicación</b>   | Jeweller, Wings y Fibra                        |
| <b>Seguridad interna</b>            | Tamper anti-apertura                           |
| <b>Sirena interna</b>               | No dispone                                     |
| <b>Comunicación</b>                 | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)                  |
| <b>Máximo de dispositivos</b>       | 100 (inalámbricos y cableados)                 |
| <b>Integración vídeo</b>            | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| <b>Número de usuarios</b>           | Hasta 50                                       |
| <b>Escenarios de automatización</b> | 32 escenarios                                  |
| <b>Comunicación con CRA</b>         | Contact ID / SIA                               |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Compatibilidad</b>               | No compatible con ocBridge y uartBridge                       |
| <b>Material de la cubierta</b>      | Plástico ABS  |
| <b>Alimentación</b>                 | AC 110~250 V, 50/60 Hz  |
| <b>Batería de respaldo</b>          | 12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)                                |
| <b>Duración batería de respaldo</b> | Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah) |
| <b>Temp. funcionamiento</b>         | -10º C ~ +40º C   |
| <b>Dimensiones</b>                  | 192 (An) x 238 (Al) x 100 (Fo) mm                             |
| <b>Comunicación inalámbrica</b>     |   |
| <b>Tecnología de comunicación</b>   | Jeweller y Wings  |
| <b>Frecuencia RF</b>                | 868 MHz   |
| <b>Alcance Jeweller</b>             | Hasta 2000 m en espacio abierto                               |
| <b>Alcance Wings</b>                | Hasta 1700 m en espacio abierto                               |
| <b>Comunicación por cable</b>       |   |
| <b>Tecnología de comunicación</b>   | Fibra   |
| <b>Alcance cableado</b>             | Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)         |
| <b>Entradas</b>                     | 8 líneas de bus independientes                                |
| <b>Conexión de bus</b>              | Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)                   |
| <b>Topologías de conexión</b>       | Bus, estrella y anillo  |
| <b>Alimentación de dispositivos</b> | 24 V DC (incluida en placa)                                   |
| <b>Fibra</b>                        |   |