FIBRA-HUBHYBRID-W - Central de alarma profesional Grado 3 / Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS / Protocolos Jeweller, Wings y Fibra

Precio: 416.2€

SKU: FIBRA-HUBHYBRID-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/fibra-hubhybrid-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331
Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas
Etiquetas:
Central de alarma profesional Grado 3Comunicación Ethernet y dual SIM GPRSProtocolos Jeweller, Wings y FibraHasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados8 líneas de bus independientesApp Móvil y Software PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	Jeweller, Wings y Fibra
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 (inalámbricos y cableados)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50

Escenarios de automatización	32 escenarios
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
Duración batería de respaldo	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	192 (An) × 238 (Al)× 100 (Fo) mm

Comunicación inalámbrica

Tecnología de comunicación	Jeweller y Wings
Frecuencia RF	868 MHz
Alcance Jeweller	Hasta 2000 m en espacio abierto
Alcance Wings	Hasta 1700 m en espacio abierto

Comunicación por cable

Tecnología de comunicación	Fibra
Alcance cableado	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Entradas	8 líneas de bus independientes
Conexión de bus	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)
Topologías de conexión	Bus, estrella y anillo
Alimentación de dispositivos Fibra	24 V DC (incluida en placa)