

FIBRA-KIT2-PRO-2G-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 3



SKU: FIBRA-KIT2-PRO-2G-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/fibra-kit2-pro-2g-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Cableados

Etiquetas: AJAX, GRADO 3

KIT Compuesto por: 1 FIBRA-HUBHYBRID-B1 FIBRA-HOMESIREN-B1 FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-B1 FIBRA-KEYPAD-B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIBRA-HUBHYBRID-B

Especificaciones Generales

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	Jeweller, Wings y Fibra
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 inalámbricos y cableados (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Escenarios de automatización	32 escenarios
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
Duración batería de respaldo	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	192 (An) x 238 (Al)x 100 (Fo) mm
Color	Negro
Comunicación inalámbrica	
Tecnología de comunicación	Jeweller y Wings
Frecuencia RF	868 MHz
Alcance Jeweller	Hasta 2000 m en espacio abierto
Alcance Wings	Hasta 1700 m en espacio abierto
Comunicación por cable	
Tecnología de comunicación	Fibra
Alcance cableado	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Entradas	8 líneas de bus independientes
Conexión de bus	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)
Topologías de conexión	Bus, estrella y anillo
Alimentación de dispositivos	24 V DC (incluida en placa)
Fibra	
FIBRA-HOMESIREN-B	
Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Volumen	81~105 dB a 1 metro
Frecuencia de sonido	3,4 ± 0,5 kHz
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 50 µA)
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Seguridad interna	Tamper contra manipulación
Conexión LED adicional	3 V DC
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +40 °C
Dimensiones	90.5 (Al) x 90.5 (An) x 33 (Fo) mm
Color	Negro
FIBRA-KEYPAD-B	
Marca	Ajax Fibra

Grado de seguridad	Grado 3
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Códigos	Hasta 49 personales y 1 general
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 400 µA)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	De -10º C a +40º C
Dimensiones	150 (Al) x 103 (An) x 19 (Fo) mm
Color	Negro
FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-B	
Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Volumen	85~113 dB a 1 metro
Frecuencia de sonido	3,5 ± 0,5 kHz
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Seguridad interna	Tamper contra manipulación
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 100 µA)
Pila de respaldo	LTO 18650 (retractilada)
Compatibilidad	Cubiertas personalizables 10XAJ-BRANDPLATES-W
Grado de protección	IP54
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +60º C
Dimensiones	198.5 (Al) x 198.5 (An) x 58 (Fo) mm
Color	Negro