

SKU: FIBRA-KIT2-PRO-4G-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-

cableados/fibra-kit2-pro-4g-w/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Cableados

Etiquetas: AJAX, GRADO 3

KIT Compuesto por:Panel de control FIBRA-HUBHYBRID-4G-WSirena de interior

FIBRA-HOMESIREN-WSirena de exterior personalizable FIBRA-

STREETSIRENCUSTOM-WTeclado FIBRA-KEYPAD-WInstrucciones de uso

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

FIBRA-HOMESIREN-W

Marca Ajax Fibra

Grado de seguridad Grado 3

Distancia de transmisión Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Conexión de bus Cable de 4 hilos

Volumen 81~105 dB a 1 metro

Frecuencia de sonido  $3.4 \pm 0.5 \text{ kHz}$ 

**Duración de alarma**Configurable entre 3 segundos y 3 minutos

Alimentación 24 V DC (Consumo hasta 50 μA)

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper contra manipulación

Conexión LED adicional 3 V DC

Temperatura de funcionamiento -10°C a +40 °C

**Dimensiones** 90.5 (AI) x 90.5 (An) x 33 (Fo) mm

**Color** Blanco

FIBRA-KEYPAD-W

Marca Ajax Fibra

Grado de seguridad Grado 3

Funciones Armado, desarmado, armado parcial y emergencia

Conexión de bus Cable de 4 hilos

Distancia de transmisión Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Códigos Hasta 49 personales y 1 general

Alimentación 24 V DC (Consumo hasta 400 μA)

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento De -10° C a +40° C

**Dimensiones** 150 (AI) x 103 (An) x 19 (Fo) mm

Color Blanco

## FIBRA-STREETSIRENCUSTOM-W

Marca Ajax Fibra

Grado de seguridad Grado 3

Distancia de transmisión Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Conexión de bus Cable de 4 hilos

Volumen 85~113 dB a 1 metro

Frecuencia de sonido  $3.5 \pm 0.5 \text{ kHz}$ 

**Duración de alarma**Configurable entre 3 segundos y 3 minutos

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper contra manipulación

Alimentación 24 V DC (Consumo hasta 100 μA)

Compatibilidad Cubiertas personalizables 10XAJ-BRANDPLATES-W

Grado de protección IP54

Temp. funcionamiento -25° C ~ +60° C

**Dimensiones** 198.5 (Al) x 198.5 (An) x 58 (Fo) mm

**Color** Blanco

## FIBRA-HUBHYBRID-4G-W Especificaciones Generales

Marca Ajax Fibra

Grado de seguridad Grado 3

Protocolos de comunicación Jeweller, Wings y Fibra

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / Dual SIM 4G

Máximo de dispositivos 100 inalámbricos y cableados (máx. 10 sirenas)

Integración vídeo Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Escenarios de automatización 32 escenarios

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Compatibilidad No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo 12 V DC, 4~7 Ah (no incluida)

Duración batería de respaldo Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)

Temp. funcionamiento -10° C ~ +40° C

**Dimensiones** 192 (An) × 238 (Al)× 100 (Fo) mm

**Color** Blanco

Comunicación inalámbrica

Tecnología de comunicación Jeweller y Wings

Frecuencia RF 868 MHz

Alcance Jeweller Hasta 2000 m en espacio abierto

Alcance Wings Hasta 1700 m en espacio abierto

Comunicación por cable

Tecnología de comunicación Fibra

Alcance cableado Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

**Entradas** 8 líneas de bus independientes

Conexión de bus Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)

**Topologías de conexión**Bus, estrella y anillo

Alimentación de dispositivos

**Fibra** 

24 V DC (incluida en placa)