

# **FIBRA-KIT3-PRO-4G-W - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM 4G**



SKU: FIBRA-KIT3-PRO-4G-W

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/fibra-kit3-pro-4g-w/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-cableados/fibra-kit3-pro-4g-w/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Cableados**

**Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX**

KIT Compuesto por: Panel de control FIBRA-HUBHYBRID-4G-W Sirena de interior FIBRA-HOMESIREN-W2 Detectores de movimiento con cámara FIBRA-MOTIONCAM-W Teclado FIBRA-KEYPAD-W Instrucciones de uso

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **FIBRA-HOMESIREN-W**

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Volumen</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Frecuencia de sonido</b>	3,4 ± 0,5 kHz
<b>Duración de alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 50 µA)
<b>Indicaciones LED</b>	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
<b>Seguridad interna</b>	Tamper contra manipulación
<b>Conexión LED adicional</b>	3 V DC

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C a +40 °C
<b>Dimensiones</b>	90.5 (Al) x 90.5 (An) x 33 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>FIBRA-KEYPAD-W</b>	
<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Códigos</b>	Hasta 49 personales y 1 general
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 400 µA)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	De -10° C a +40° C
<b>Dimensiones</b>	150 (Al) x 103 (An) x 19 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>FIBRA-MOTIONCAM-W</b>	
<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80°
<b>Altura de instalación</b>	2.4 metros
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 500 µA) y batería recargable integrada
<b>Pila de respaldo</b>	LTO AA (retráctilada)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +40° C

<b>Protección</b>	IP 50
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS

<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 66 (Fo) mm
----------------------------------	---------------------------------

<b>Peso</b>	150 gramos
-------------	------------

<b>Color</b>	Blanco
--------------	--------

## **FIBRA-HUBHYBRID-4G-W**

### **Especificaciones Generales**

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Protocolos de comunicación</b>	Jeweller, Wings y Fibra
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 4G
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 inalámbricos y cableados (máx. 10 sirenas)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Escenarios de automatización</b>	32 escenarios
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
<b>Duración batería de respaldo</b>	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +40º C
<b>Dimensiones</b>	192 (An) x 238 (Al) x 100 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>Comunicación inalámbrica</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Jeweller y Wings
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz
<b>Alcance Jeweller</b>	Hasta 2000 m en espacio abierto
<b>Alcance Wings</b>	Hasta 1700 m en espacio abierto
<b>Comunicación por cable</b>	
<b>Tecnología de comunicación</b>	Fibra
<b>Alcance cableado</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Entradas</b>	8 líneas de bus independientes
<b>Conexión de bus</b>	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)

---

**Topologías de conexión**

Bus, estrella y anillo

**Alimentación de dispositivos**

24 V DC (incluida en placa)

**Fibra**