
FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-B - Fotodetector con petición de imagen cableado Certificado grado 2



SKU: FIBRA-MOTIONCAM-PHOD-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/fibra-motioncam-phod-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax FibraFotodetector con petición de imagenProtocolo FibraCertificado grado 2BidireccionalTerminal de conexión para 4 hilosAlimentación 24 V DCIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°Tamper anti-aperturaInmunidad ante mascotas ? 20 KgResolución máxima VGAEnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónUso interiorIncluye soporteColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax Fibra
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80°
Altura de instalación	2.4 metros
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 500 µA) y batería recargable integrada
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Protección	IP50
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	150 gramos
Color	Negro