FIBRA-MULTITRANSMITTER-B - Multitransmisor cableado Protocolo Fibra. Grado 3



SKU: FIBRA-MULTITRANSMITTER-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/fibra-

multitransmitter-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AJAX, FIBRA, GRADO 3, NOVEDAD AJAX

Ajax FibraTransmisor cableado de múltiples entradaProtocolo FibraBidireccionalAlcance de la línea de bus hasta 2000 m18 entradas cableadasCompatible con 7 tipos de eventos diferentesEntradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOLTamper anti-aperturaSalida de alimentación 12 V / 1 AAlimentación 220 VAC y batería respaldo hasta 7 Ah (no incluida)Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarmaCompatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)Color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax Fibra

Distancia de transmisión Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Conexión bus Cable de 4 hilos

Entradas cableadas Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas,

Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)

Entrada de tamper NC: Normalmente Cerrado

Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable

Resistencia fin de línea EOL Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?

Longitud del cable Hasta 400 metros

Tamper anti-apertura Frontal y trasero

Salida de alimentación Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados

Compatibilidad Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)

Alimentación AC 110~240 V, 50/60 Hz

Batería respaldo Batería 12 V / hasta 7 Ah (no incluida)

Temp. funcionamiento $-10 \, ^{\circ}\text{C} \sim 40 \, ^{\circ}\text{C}$

Dimensiones batería respaldo 150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm

Dimensiones 238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm

Color Negro