
FIBRA-SEISMOPROTECT-S-G3-W - Ajax Superior SeismoProtect G3

Fibra. Color Negro



SKU: FIBRA-SEISMOPROTECT-S-G3-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-vibracion/fibra-seismoprotect-s-g3-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Vibración

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Detector sísmico cableado con un sensor de impacto adicional
Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25°
Alarma 2 interruptores antisabotaje
Alarma a temperaturas superiores a +70 °C
Alarma cuando la temperatura sube más de 5 °C en 5 segundos o menos
Color: Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector sísmico cableado con un sensor de impacto adicional

Sensores: sensor piezoeléctrico; acelerómetro; sensor digital de temperatura

Radio de acción: Hormigón: 4 m; Acero: 2 m

Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25°

Alarma 2 interruptores antisabotaje

Alarma a temperaturas superiores a +70 °C

Alarma cuando la temperatura sube más de 5 °C en 5 segundos o menos

Detección de perforación de la carcasa

Detección de pérdida de comunicación después de 36 seg

Tensión nominal de funcionamiento 24 V?

Consumo de corriente en reposo a tensión nominal 0.3 mA

Consumo máximo de corriente a tensión nominal 2.6 mA

Clasificación IP43

Dimensiones del detector: 88 × 88 × 20 mm (La placa de montaje añade 5 mm a la altura sobre la superficie protegida)

Peso del detector: 170 g

Peso de la placa de montaje: 224 g

Peso del cable blindado: 130 g

Longitud del cable blindado: 1.5 m