

# FIBRA-TRANSMITTER - Módulo de integración dispositivo de terceros Protocolo Fibra Certificado grado 3



SKU: FIBRA-TRANSMITTER

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/fibra-transmitter/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

**Etiquetas:** AJAX, GRADO 3, NOVEDAD AJAX

Ajax FibraMódulo de integración para dispositivo cableado de tercerosProtocolo FibraCertificado Grado 3BidireccionalAlcance de la línea de bus hasta 2000 m2 entradas cableadasCompatible con 15 tipos de eventos diferentesEntradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOLSalida de alimentación 12 V / 50 mAAlimentación 24 V DCCompatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarmaCompatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Ajax Fibra
<b>Grado seguridad</b>	Grado 3
<b>Distancia de transmisión</b>	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
<b>Conexión bus</b>	Cable de 4 hilos
<b>Entradas cableadas</b>	2 entradas
<b>Modo funcionamiento</b>	Alertas o cambiar modos de armado
<b>Tipos de eventos</b>	Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Rotura de cristal, Alta temperatura, Baja temperatura, Enmascaramiento, Código de coacción (apertura), Vibración (sensor sísmico), Personalizado
<b>Entradas de alarma</b>	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable

---

<b>Resistencia fin de línea EOL</b>	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?
<b>Longitud del cable</b>	Hasta 3 metros
<b>Salida de alimentación</b>	Salida de 10.5-15 V / hasta 50 mA (máx.) para dispositivos cableados
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
<b>Alimentación</b>	24 V DC (Consumo hasta 200 mA)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensiones</b>	15 (Al) x 40 (An) x 12.2 (Fo) mm