
FIRE2x1.5-LSZH - Rollo 100m de cable manguera rojo flexible trenzado 2 Hilos apantallado LSZH (2x1.5) CPR



SKU: FIRE2x1.5-LSZH

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/cable-incendio/fire2x1-5-lszh/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Accesorios Incendio, Cable Incendio

Etiquetas: MCI

Conductor: Cobre flexible según UNE-EN-13602 Aislamiento: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-26 Drenaje: Cobre estañado flexible Pantalla: Cinta Aluminio/Poliéster Cubierta: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-27 Tensión Nominal 300/500V Tensión de ensayo 1500V Temperatura mín/máx -15°C / 70°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Basado en norma UNE-EN-50288-7.

Clasificación CPR Clase Cca,s1b,d1,a1 según UNE-EN-50575 y Reglamento CPR 305/2011.

UNE-EN-50399: No propagador del incendio.

UNE-EN 60332-1-2: No propaga la llama.

UNE-EN 61034-2: Baja emisión de humos.

UNE-EN 60754: Acidez de los Gases.

Conductor: Cobre flexible según UNE-EN-13602.

Aislamiento: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-26.

Drenaje: Cobre estañado flexible.

Pantalla: Cinta Aluminio/Poliéster.

Cubierta: Poliolefina LH según UNE-EN-50290-2-27.

Tensión Nominal 300/500V.

Tensión de ensayo 1500V.

Temperatura mín/máx -15°C / 70°C.

*NOTA: Dependiendo de las unidades solicitadas puede variar el precio de envío.