

# **FIREBEAM100M - Barrera infrarroja de incendio Alcance hasta 100 metros**



SKU: FIREBEAM100M

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/barreras/detector-especial/firebeam100m/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INCENDIO, Barreras Infrarrojas

**Etiquetas:** MCi

Barrera infrarroja de incendio convencional Alcance hasta 100m Apertura de hasta 14 metros (7m a cada lado) Paneles reflectantes Display y DIP Switch para configuración Puntero laser para el proceso de alineación Compensación automática Sensibilidad ajustable Salida de incendio y de fallo Certificada EN54-12:2015

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Certificación</b>	LPCB / CE-CPR EN54-12:2015 BS 5839 Part1:2017
<b>Distancia de cobertura</b>	Modo 1: 8 - 20 m (Necesario 1 panel reflectante) Modo 2: 20 - 40 m (Necesario 1 panel reflectante) Modo 3: 40 - 70 m (Necesario 4 paneles reflectantes) Modo 4: 70 - 100 m (Necesario 4 paneles reflectantes)
<b>Sensibilidad</b>	Nivel 1: 2.6dB (Alta sensibilidad) Nivel 2: 3.8dB (Media sensibilidad) Nivel 3: 5.8dB (Baja sensibilidad)
<b>Configuración</b>	A través de DIP Switch
<b>Guía de alineación</b>	Puntero laser
<b>Indicaciones</b>	A través de Display para la configuración y por LED los fallos (Rojo: incendio / Amarillo: fallo / Verde: Alineada)
<b>Tiempo de reseteo</b>	Menos de 2 segundos sin alimentación
<b>Relés</b>	2 relés (incendio y fallo) NO/NC, 30VDC/2A max.
<b>Alimentación</b>	20-28 VDC

---

<b>Consumo</b>	Standby: 23mA Alarma: 33mA
<b>Dimensiones</b>	L:190.87 x W:126.87 x H:91.96 mm
<b>Peso</b>	440g
<b>Material</b>	Plástico ABS
<b>Grado de protección</b>	IP30
<b>Rango de temperatura</b>	-10~55°C
<b>Humedad</b>	0~95% humedad relativa, sin condensación