

FLX-A-AM - Detector PIR Serie FlipX Advanced



SKU: FLX-A-AM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/flx-a-am/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: GRADO 3, OPTEX

Detector PIR FlipX Advanced de Optex para interior
Lente flexible rotatoria
Detección amplia de hasta 15 metros y detección estrecha de hasta 24 metros
80 zonas de detección
Ajuste de sensibilidad súper alta para un mayor rendimiento de detección
Antienmascaramiento IR
Grado 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR FlipX Advanced de Optex para interior

Lente flexible rotatoria

Detección amplia de hasta 15 metros y 85° y detección estrecha de hasta 24 metros y 5°

80 zonas de detección

Ajuste de sensibilidad súper alta para un mayor rendimiento de detección

Antienmascaramiento IR

Periodo de alarma: 2.0 ± 0,5 s

Periodo de calentamiento de aproximadamente 60 segundos (led parpadeante)

Indicador LED múltiple

LED remoto

Salida de relé de fallo: NC a 24V CC /0,1A (carga resistiva)

Salida de relé de alarma: NC a 24V CC /0,1A (carga resistiva)

Salida de relé de antisabotaje: NC a 24V CC /0,1A (carga resistiva)

Voltaje de alimentación: 9,5V ~ 16V CC

Consumo de corriente: 18 mA máx. a 12V CC

Altura de instalación de 2 a 3 metros

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +50°C

Compensación de temperatura digital

Humedad relativa máxima del 95%

Dimensiones: 62 (An) x 160 (Al) x 59 mm

Peso: 180 g

EN50131-2-2 de Grado 3