

FPU03ESM200A - URFOG Ready, Generador de niebla 2 relés Ajax integrados



SKU: FPU03ESM200A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/niebla-seguridad/generadores-de-niebla/fpu03esm200a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2369

Categorías: Niebla de Seguridad, Generadores Niebla

Etiquetas: URFOG

URFOG Generador de niebla Ajax Ready Genera 200 m3 de niebla con visibilidad cero en 60" 2 Relés de Ajax (Para armado y para disparo) integrados en la máquina Buzzer de señal Señalización visual LED Salida 12VDC 300mA para periféricos externos Posibilidad de Back-up por batería (12VDC 2.0Ah) Tiempo de disparo ajustable hasta 28 s Tiempo total de disparo 2 min Volumen total de disparo 850 m3 Tecnología Green Power para un bajo consumo Color blanco 390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	URFOG
Relés de Ajax	2 unidades ya instaladas (para armado y disparo)
Cobertura de niebla	600 m3 (1 metro de visibilidad) 200 m3 (cero visibilidad)
Tiempo de disparo de niebla	Configurable hasta 28 segundos
Tiempo total de disparo	2 minutos
Volumen total de disparo	2550 m3 (1 metro de visibilidad) 850 m3 (cero visibilidad)
Capacidad del tanque	0.5 L
Forma de repuesto	Bolsa de un solo uso de fácil instalación
Tiempo de calentamiento (100%)	< 60 min

Tiempo de reacción	200ms
Entradas	1 Armado / 1 Disparo
Salidas	Fallo, Liquido y 12V@0.3A
Alimentación	AC 220 V
Potencia nominal absorbida al principio / en reposo	170 W / 37W
Batería Backup	12V/2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria
Dimensiones	390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm
Peso	7.5 Kg con el deposito lleno
Tipo de instalación	Vertical u horizontal