FPU03ESM400A - URFOG Ready, Generador de niebla 2 relés Ajax integrados



SKU: FPU03ESM400A

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/niebla-seguridad/generadores-de-

niebla/fpu03esm400a/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2369

Categorías: Niebla de Seguridad, Generadores Niebla

Etiquetas: URFOG

URFOGGenerador de niebla Ajax ReadyGenera 400 m3 de niebla con visibilidad cero en 60"2 Relés de Ajax (Para armado y para disparo) integrados en la máquinaBuzzer de señalSeñalización visual LEDSalida 12VDC 300mA para periféricos externosPosibilidad de Back-up por batería (12VDC 2.0Ah)Tiempo de disparo ajustable hasta 40 sTiempo total de disparo 1.5 minVolumen total de disparo 850 m3Tecnología Green Power para un bajo consumoColor blanco390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca URFOG

Relés de Ajax 2 unidades ya instaladas (para armado y disparo)

Cobertura de niebla 1200 m3 (1 metro de visibilidad)

400 m3 (cero visibilidad)

Tiempo de disparo de niebla Configurable hasta 40 segundos

Tiempo total de disparo 1.5 minutos

Volumen total de disparo 3825 m3 (1 metro de visibilidad)

1275 m3 (cero visibilidad)

Capacidad del tanque 0.75 l

Forma de repuesto Bolsa de un solo uso de fácil instalación

Tiempo de calentamiento (100%) < 60 min

Tiempo de reacción 200 ms

Entradas 1 Armado / 1 Disparo

Salidas Fallo, Liquido y 12V@0.3A

Alimentación AC 220 V

Potencia nominal absorbida al

principio / en reposo

280 W / 48W

Batería Backup 12V/2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria

Dimensiones 390 (AI) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

Peso 8.5 Kg con el depósito lleno

Tipo de instalación Vertical u horizontal