

HEYCAR
service

HA12-12 12V/12Ah/Ca

COMBUSTIBLE VOLTAGE CORRECT
 Operating Voltage: 13.8-14.5V
 Cold Start: 16.4-16.5V
 Max. Discharge Rate: 1.0A

Important:
 Do not overcharge
 Do not over-discharge
 Do not short circuit
 Do not use the acid
 Do not use the case

HA

NONPOLLUABLE

RECYCLING SYMBOL: **RECYCLING**
 WASTE MANAGEMENT SYMBOL: **WASTE MANAGEMENT**

CE

MADE IN CHINA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/baterias-accesorios-intrusion-alarmas/ha12-12/>

Batería sellada sin necesidad de mantenimiento (no derrama líquidos)Fabricada en ABS envases y tapasSeguridad para la instalación con válvulas de seguridad VRLA a prueba de explosión.De alta calidad y alta fiabilidadExcepcional rendimiento de recuperación de descarga profunda

Categoría:	Baterías AGM
Voltaje Salida	12,0 Voltios
Capacidad Nominal	7,0 Amperios
Corriente de Descarga Máxima	105 Amperios (5 segundos)
Corriente Máxima de carga	2,1 Amperios
Voltaje de Carga por batería	14,5 - 15 Voltios
Voltaje de Flotación	13,5V - 13,8 Voltios
Peso Unidad	2,05 Kilos
Medidas Unidad	151,0 x 65,0 x 95,0 mm
Tecnología	Plomo AGM