

HAC-B1A21P-U-0280B - Cámara 4 en 1 Lite de 2MP para exterior



SKU: HAC-B1A21P-U-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-b1a21p-u-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Máx. 30 fps a 1080p iluminación IR inteligente 30 m de distancia de iluminación Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s ~ 1/100.000 s / NTSC: 1/30 s ~ 1/100.000 s
Iluminación mínima	0,02 lux F2.0 (color, 30 IRE) / 0,002 lux F2.0 (B/N, 30 IRE) / 0 lux IR encendido
Relación S/N	>65 dB
Distancia de iluminación IR	30 m
Control IR	Automático / Manual
N.º de LEDs IR	2 (luz infrarroja)
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~90° / Rotación: 0°~360°
Lente	Fija, M12, 2,8 mm, F2.0
Campo de visión	H: 100° / V: 54° / D: 117°
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 44,7 m / Observar: 17,9 m / Reconocer: 8,9 m /

Parámetro	Valor
Formatos de vídeo	Identificar: 4,5 m
Resoluciones soportadas	CVI, TVI, AHD, CVBS seleccionables
Velocidad de fotogramas	1080p (1920×1080), 960H (960×576 / 960×480)
Funciones de imagen	PAL: 1080p@25 fps / NTSC: 1080p@30 fps
Certificaciones	Día/Noche (ICR), BLC, DWDR, balance de blancos
Salida de vídeo	automático, control de ganancia automático, reducción de ruido 2D, IR inteligente
Alimentación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Consumo	1 x BNC seleccionable (CVI/TVI/AHD/CVBS)
Protección	12 V CC ± 30 %
Temperatura de funcionamiento	Máx. 2,8 W (IR encendido)
Humedad de funcionamiento	IP67, anticorrosión básica
Material de carcasa	–40°C ~ +60°C
Dimensiones	<95% HR (sin condensación)
Peso neto / bruto	Plástico
Instalación	146,1 x 70,0 x 69,8 mm
	0,15 kg / 0,23 kg
	Pared, techo o poste