

HAC-B2A21P-U-A-0280B - Cámara 4 en 1 Lite de 2MP para exterior



SKU: HAC-B2A21P-U-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-b2a21p-u-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Cámara 4 en 1 Dahua Lite2MP@25/30ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,02/0,002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Resolución digital

Velocidad de imagen

Salida de vídeo

Modo día/noche

Sensibilidad mínima

Iluminación IR

Óptica

Ángulo de visión

Funciones de imagen

Balance de blancos

Control de ganancia

Audio

Valor

CMOS de 2 megapíxeles

1080P (1920×1080), 960H (960×576, 960×480)

25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

4 en 1 conmutable

Filtro mecánico removible (ICR)

0,02 lux F2.0 (color) / 0,002 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR encendido

2 LED IR, alcance 30 m (Smart IR)

Fija de 2,8 mm

100°(H), 54°(V), 117°(D)

BLC, WDR digital, 2D-NR

Automático

Automático

Micrófono incorporado

Parámetro	Valor
Alimentación	12V CC (±30%)
Consumo	2,8 W (máx.)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95% (sin condensación)
Protección	IP67
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	70 × 69,7 × 150 mm
Peso neto	270 g
Peso bruto	330 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, Rotación: 0°~360°