

HAC-B3A21P-Z-2712 - Cámara 4 en 1 Lite de 2MP para exterior



SKU: HAC-B3A21P-Z-2712

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-b3a21p-z-2712/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1504

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Máximo 30 fps a 1080PCommutable entre CVI/CVBS/AHD/TVILente motorizada de 2,7-12 mmLongitud máxima de infrarrojos: 40 m, infrarrojos inteligentesIP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V), 2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s ~ 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s ~ 1/100 000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,04 Lux @F1.7 (30 IRE); 0 Lux con IR activado
Distancia de iluminación IR	40 m
Control de IR	Automático / Manual
Número de LED IR	2
Rango de movimiento	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	No
Montura de lente	?14
Longitud focal	2,7 mm – 12 mm
Apertura máxima	F1.7

Parámetro	Valor
Campo de visión	D: 38°–125°; H: 33°–102°; V: 19°–53°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	1,2 m
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 48,3 m; Observar: 19,3 m; Reconocer: 9,7 m; Identificar: 4,8 m
Distancia DORI (12 mm)	Detectar: 131 m; Observar: 52,4 m; Reconocer: 26,2 m; Identificar: 13,1 m
Velocidad de cuadros	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30/50/60fps. AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps. TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30/50/60fps. CVBS: 960H
Resoluciones soportadas	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)
Día/Noche	Conmutación automática ICR
Funciones de imagen	BLC, HLC, DWDR, Balance de blancos (auto/manual), AGC, Reducción de ruido 2D
Funciones adicionales	IR inteligente, Desempañador electrónico, Espejo, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas)
Certificaciones	CE (EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN55035, EN50130-4); FCC (CFR 47 Parte 15, ANSI C63.4-2014)
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS – Puerto BNC
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 6,6 W (con IR)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67
Estructura	Cubierta frontal metálica + cuerpo plástico + soporte plástico
Dimensiones	243,5 x 90,7 x 90,4 mm
Peso neto / bruto	0,39 kg / 0,53 kg