
HAC-HDBW1200EA-A-0280B-S6 - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P Starlight IR40m 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW1200EA-A-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1200ea-a-0280b-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 190

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 30 fps a 1080p. Iluminación IR inteligente. Distancia de iluminación de 40 m. Súper adaptación. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI comutable. IP67, IK10, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080 (Full HD)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,01 Lux a F2.0 (color, 30 IRE); 0,001 Lux a F2.0 (B/N, 30 IRE); 0 Lux con IR
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación IR	40 m
Iluminadores	3 LEDs IR, control automático

Parámetro	Valor
Ajuste del ángulo	Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–80°; Rotación: 0°–355°
Lente	Fija 2.8 mm, montaje M12
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	102° (H) × 60° (V) × 129° (D)
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI (2.8 mm)	Detectar: 41,4 m; Observar: 16,5 m; Reconocer: 8,3 m; Identificar: 4,1 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps; CVBS: 960H
Conmutación Día/Noche	Automática (ICR) / Color / B/N
Funciones de imagen	BLC, HLC, DWDR, Balance de blancos auto/manual, AGC, Reducción de ruido 3D, IR Inteligente, Espejo, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas)
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC Parte 15, UL62368-1
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante BNC
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 2,8 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 %, sin condensación
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	112 × 89,1 mm
Peso neto / bruto	0,44 kg / 0,62 kg
Instalación	Pared, techo o poste