



SKU: HAC-HDBW1231EA-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1231ea-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.Tecnología Starlight. Micrófono integrado.Menú OSD accesible desde el DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.07W (IR ON)).Dimensiones y peso: ?112x89.1mm / 0.44Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Valor

CMOS 1/2,8" – 2 MP

1920 × 1080 (Full HD)

Progresivo

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,002 Lux F1.6 (color, 30 IRE); 0 Lux con IR
Distancia de iluminación IR	40 m
Iluminadores	3 LEDs IR (auto/manual)
Rango de movimiento	Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–80°; Rotación: 0°–355°
Lente	Fija 2,8 mm, montura M12
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 107°; V: 56°; D: 127°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m; Observar: 17,5 m; Reconocer: 8,8 m; Identificar: 4,4 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps; CVBS: 960H
Conmutación Día/Noche	Automática (ICR)
Funciones de imagen	BLC, WDR (130 dB), ALC, Balance de blancos auto/área, Control de ganancia auto/manual, Reducción de ruido 3DNR, IR inteligente, Espejo, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC Parte 15; UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1
Audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 3,07 W (IR activado)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Cúpula plástica + carcasa superior metálica + pedestal metálico
Dimensiones	112 × 89,1 mm
Peso neto / bruto	0,44 kg / 0,63 kg