HAC-HDBW1231RA-Z-A-Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR St



SKU: HAC-HDBW1231RA-Z-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-

hdbw1231ra-z-a/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Protocolo: 74 Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica motorizada 2.7-12mm (33º-102ºx19º-53ºx38º-123º (HxVxD)), F1.5.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Tecnología Starlight.Menú OSD accesible desde DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 8W (IR ON)).Dimensiones y peso: ?126x100mm / 0.63Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Píxel
Sensor de imagen
Resolución máxima
Sistema de escaneo

Valor
2 MP
CMOS 1/2,8"
1920 × 1080 (Full HD)
Progresivo

Parámetro

Velocidad de obturación Iluminación mínima Relación señal/ruido Distancia de iluminación IR

Iluminadores

Rango de movimiento

Lente

Enfoque automático Apertura máxima Campo de visión

Iris

Distancia mínima de enfoque Distancia DORI (2,7 mm)

Distancia DORI (12 mm)

Resoluciones soportadas Velocidad de fotogramas Conmutación Día/Noche Funciones de imagen

Certificaciones

Audio

Salida de vídeo Alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección Carcasa Dimensiones Peso neto / bruto Valor

PAL: 1/25s – 1/100 000s; NTSC: 1/30s – 1/100 000s 0,002 Lux F1.5 (30 IRE); 0 Lux con IR activado

>65 dB 60 m

3 LEDs IR (auto)

Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–80°; Rotación: 0°–355° Varifocal motorizado 2,7–12 mm, montura f14

Sí F1.5

D: 38°-123°; H: 33°-102°; V: 19°-53°

Fijo 0,5 m

Detectar: 47,6 m; Observar: 19 m; Reconocer: 9,5 m;

Identificar: 4,76 m

Detectar: 132,1 m; Observar: 52,9 m; Reconocer: 26,4 m;

Identificar: 13,2 m

1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps; CVBS: 960H

Automática (ICR)

BLC, WDR 130 dB, ALC, Balance de blancos auto/área, Control de ganancia auto/manual, 3DNR, Espejo, IR inteligente, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas)

CE, FCC, UL

Micrófono incorporado (1 canal) CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC

12 V CC ±30 %

Máx. 8 W (IR activado)

-30 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación) -30 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)

IP67, IK10 Metálica 126 × 100 mm 0,63 kg / 0,81 kg