



SKU: HAC-HDBW1231RA-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1231ra-z-a/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1957

**Conmutación:** 1956

**Lente:** 1504

**Micrófono Integrado:** 61

**Protección:** 69

**Protocolo:** 74

**Resolución:** 1940

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

**Etiquetas:** DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica motorizada 2.7-12mm (33º-102ºx19º-53ºx38º-123º (HxVxD)), F1.5.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTV y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Tecnología Starlight.Menú OSD accesible desde DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 8W (IR ON)).Dimensiones y peso: ?126x100mm / 0.63Kg.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Parámetro**

**Píxel**

**Sensor de imagen**

**Resolución máxima**

**Sistema de escaneo**

**Valor**

2 MP

CMOS 1/2,8"

1920 × 1080 (Full HD)

Progresivo

Parámetro	Valor
<b>Velocidad de obturación</b>	PAL: 1/25s – 1/100 000s; NTSC: 1/30s – 1/100 000s
<b>Iluminación mínima</b>	0,002 Lux F1.5 (30 IRE); 0 Lux con IR activado
<b>Relación señal/ruido</b>	>65 dB
<b>Distancia de iluminación IR</b>	60 m
<b>Iluminadores</b>	3 LEDs IR (auto)
<b>Rango de movimiento</b>	Giro: 0°–355°; Inclinación: 0°–80°; Rotación: 0°–355°
<b>Lente</b>	Varifocal motorizado 2,7–12 mm, montura f14
<b>Enfoque automático</b>	Sí
<b>Apertura máxima</b>	F1.5
<b>Campo de visión</b>	D: 38°–123°; H: 33°–102°; V: 19°–53°
<b>Irís</b>	Fijo
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	0,5 m
<b>Distancia DORI (2,7 mm)</b>	Detectar: 47,6 m; Observar: 19 m; Reconocer: 9,5 m; Identificar: 4,76 m
<b>Distancia DORI (12 mm)</b>	Detectar: 132,1 m; Observar: 52,9 m; Reconocer: 26,4 m; Identificar: 13,2 m
<b>Resoluciones soportadas</b>	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
<b>Velocidad de fotogramas</b>	CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps; CVBS: 960H
<b>Conmutación Día/Noche</b>	Automática (ICR)
<b>Funciones de imagen</b>	BLC, WDR 130 dB, ALC, Balance de blancos auto/área, Control de ganancia auto/manual, 3DNR, Espejo, IR inteligente, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas)
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC, UL
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado (1 canal)
<b>Salida de vídeo</b>	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
<b>Alimentación</b>	12 V CC ±30 %
<b>Consumo de energía</b>	Máx. 8 W (IR activado)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–30 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	–30 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67, IK10
<b>Carcasa</b>	Metálica
<b>Dimensiones</b>	126 x 100 mm
<b>Peso neto / bruto</b>	0,63 kg / 0,81 kg