
HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B - Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 IK10 MIC



SKU: HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdbw1239ra-il-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS.Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTV y CVBS por un puerto BNC.Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.Tecnología Starlight.

Micrófono integrado.IR y luz blanca. Iluminación Dual

3xLED40m/3xIR40m.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.3W (LED on)).Dimensiones y peso: ?126x100mm / 0.59Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Píxel

Sensor de imagen

Valor

2 MP

CMOS 1/2,8"

Parámetro	Valor
Resolución máxima	1920 × 1080 (Full HD)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	PAL: 1/25s – 1/100 000s; NTSC: 1/30s – 1/100 000s
Iluminación mínima	0,001 Lux F1.0 (color, 30 IRE); 0,0001 Lux F1.0 (B/N, 30 IRE); 0 Lux con IR
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación IR	40 m
Iluminadores	3 (luz de múltiples núcleos)
Control IR	Automático / Manual
Ajuste de ángulo	Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–80°; Rotación: 0°–355°
Lente	Fija 2,8 mm, montura M12
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	H: 101,8°; V: 54,4°; D: 122,1°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	1,1 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 45,6 m; Observar: 18,2 m; Reconocer: 9,1 m; Identificar: 4,6 m
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Velocidad de fotogramas	1080p: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC); CVBS: 960H
Formatos de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS
Conmutación Día/Noche	Automática (ICR) / Color / B/N
Funciones de imagen	BLC, CLC, WDR 130 dB, Balance de blancos auto/área, Ganancia auto/manual, 3DNR, Detección de movimiento, Espejo, Enmascaramiento de privacidad (8 áreas) IR inteligente / Luz blanca (WL) / IR & WL
Modos de iluminación	Micrófono incorporado
Audio	CVI / TVI / AHD / CVBS por puerto BNC
Salida de vídeo	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032, EN 55035)
Certificaciones	12 V CC ±30 %
Alimentación	Máx. 5,6 W (IR encendido)
Consumo de energía	–40 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	<95 % (sin condensación)
Humedad de funcionamiento	IP67, nivel anticorrosión básico
Protección	Metálica
Carcasa	126 × 100 mm
Dimensiones	0,59 kg / 0,76 kg
Peso neto / bruto	Pared, techo o poste
Instalación	